


どこでもカメラ(監視くん) TN-30SHL

HDワイヤレスセキュリティカメラ

SC03ST



防塵・防水 IP66規格

屋外/屋内使用可能*

*カメラのみです。完全防水ではありませんので、軒下やカーポートなど雨の水が直接当たらない場所に設置することをお勧めします。

カメラ最大4台接続可能*

ハイブリッド
風力発電機
に搭載、最大
4台まで

ワイヤレス
到達距離
最大300m

接続イメージ



本体にモニター
内蔵で、手元で
映像確認出来る。

充電式ワイヤレスモニター
(7インチ 4分割画像可能)

SDカード搭載
録画用可能
(別売り)



SC03ST

標準価格 オープン JAN 4982736813988



株式会社 エコ・テクノロジー

〒464-0834 名古屋市千種区日岡町一丁目16番地1

TEL 052-734-8010 FAX 052-734-8011

URL : <http://www.eco-technology.jp/>

スマートフォン・タブレット対応

QRコードを専用アプリで撮影するだけ、かんたん接続

STEP1

無料の専用アプリをダウンロード

eye Security

●Google Play、App Storeでダウンロードできます。●ダウンロードに関わる通信料はお客様の負担になります。●スマートフォン・タブレットは付属していません。



STEP2

専用アプリで
フィンチモニター背面にある
QRコードを撮影すると
設定が自動で行われます



STEP3

あとはパスワードを
入力するだけで
すぐに使えます



スマートフォン・タブレット対応

モニターをネットワーク回線に接続すれば、スマートフォン・タブレットでもご利用いただけます。(iOS 6.0以降、Android 4.0以降対応)



通信可能距離 最大300m※2

カメラとモニターのワイヤレス通信可能距離は最大で300m。より広い範囲でご利用頂けます。



カメラ最大4台接続※3

モニターにカメラを最大で4台まで接続することができます。4台同時録画も可能です。



microSDカードスロット※5

microSDカードに動画を録画することができます。(モーション検知自動録画・スケジュール録画・マニュアル録画)



充電式バッテリー内蔵

モニターに3,000mAhの充電式バッテリーを内蔵。電源の届く範囲であればワイヤレスでどこからでも見るができます。



IP66防塵・防水ワイヤレスカメラ※4

IP66の防塵・防水カメラだから屋外・屋内のどちらにも設置が可能です。



モーション検知

カメラに搭載された人感センサーが動きを検知したら、モニターおよびスマートフォン・タブレットにお知らせします。



ナイトビジョン

周囲が暗くなるとセンサーが自動感知して、赤外線撮影に切り替わります。暗い室内でもご利用いただけます。

各部名称・カメラ角度調整可動範囲



型式 TN-30SHL型 (風力発電・太陽光発電ハイブリッド)

全高	6,300mm
全幅	全幅1,400mm
総重量	700kg
柱	構造用鋼管(上部89.1φ)(下部114.3φ)
仕上げ	溶着亜鉛メッキ下地エポマリンウレタン塗装
最大発電量	最大300W
発電機(極数40極)	双方向磁石界磁式三相流
ブレーキ	電磁式回生ブレーキ
出力	24Vバッテリー
風力発電	トルネード型、風力発電機
ブレード	耐食アルミ合金1100(アルマイト下地ウレタン塗装)
ブレード数	上4枚下4枚 合計8枚
風車直径	900mm
翼長	(上段)H 1m(下段)H 1.3m
制御BOX	電気亜鉛メッキ鋼板(ボンデ鋼板) 1.5mm
太陽光パネル(シリコン単結晶)	90W×2枚搭載(合計180W)
風車タイプ	垂直軸サボニウス翼
起動風速	0.5m/s
発電開始風速	3m/s
カットアウト風速	35m/s以上(電子負荷回転抑制式)
耐瞬間風速	最大風速60m/s
蓄電性能	2,4kwh
蓄電池	ディープサイクルシールドバッテリー(12V100Ah×2台)
無発電時	1日/600Wh使用時 連続3日間運転可能(満充電時)
使用温度領域	温度: +60℃~ -30℃

※仕様書の内容、形状は都合により変更する場合がございます。